

产品 **Kusacryl 656 (适用液压油的粘度指数调节剂)**

特性 是甲基丙烯酸烷基酯型聚合物，专门设计用作粘度指数改进剂，用于高粘度指数多级油的配方中。 Kusacryl 656 提供灰分控制以及出色的低温和高温性能。

技术数据	:	典型	规格		
		数据	最小	最大	
外观	:	清晰至略微浑浊的粘稠液体			
颜色	:	淡黄至琥珀			
密度 25°C (g/cm ³)	:	0.91	0.90	0.94	ASTM D4052
粘度 100°C (mm ² /s)	:	1700	1400	2100	ASTM D445
闪点°C (COC)	:		150		ASTM D92
SSI (剪切稳定性) 5% in 150 N base oil 30/250 cycles	:	30/50			ASTM D3945

应用 最大混合温度在 90°C.

存储 **Kusacryl 656** 可以在原装封存条件下，在 5°C 到 40°C 之间存储至少 12 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.