

8.1 水置换添加剂

产品 **Additive DW 553**

特性 **Additive DW 553** 可以添加于试验溶液或异构烷烃类等试剂中，用于干燥潮湿的金属表面（例如清洗工序后）。

Additive DW 553 由多功能醇，润湿剂，减活剂，非离子表面活性剂以及酯类油等组成。

技术数据		典型 数值	规格		
			最小	最大	
密度 20°C (g/ml)	:	0.940	0.920	0.960	DIN 51 757
闪点 (°C)	:		100		DIN EN ISO 2719
酸值(mg KOH/g)	:	7.4	2.0	12.0	ACL-001
皂化值 (mg KOH/g) :		72	67	77	DIN 51 559-1

应用 添加量在 **0.1 – 1.0 wt.%**时能达到最效果。

存储 **Additive DW 553** 可以在原装密封条件下在+10°C到+30°C之间存放至少12个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.