

## 9. 粘度调节剂

### 产品 **TAC-OIL W**

**特性** **Tac-Oil W** 是一种高效，粘稠的增粘剂，由溶于医用白油的聚异丁烯组成，具有良好的处理性能。

技术数据		典型 数据	规格		
			最小	最大	
密度 15°C (g/ml)	:	0.850	0.830	0.870	DIN 51 757
闪点(°C)	:	200	180		DIN EN ISO 2719
粘度 70°C (mPa·s)	:	4500	3000	5000	DIN 53 015

### 应用

**Tac-Oil W** 在纺织功能液中的推荐含量为 0.1-2.0 wt. %。  
特别是纺织机械和包装机械需要增粘剂以防止油的飞溅或掉落。

**Tac-Oil W** 装在 55 加仑油桶（净重 180 千克）中。可以在 20°C 下 10 到 20 分钟内排光。在均质化之前，不得在润滑脂中添加粘性剂。

与油的混合应优选在缓慢运行的机械搅拌器中于 60°C 至 80°C 之间进行。切勿使用高剪切搅拌器和泵。**Tac-Oil W** 在有限时间内的温度稳定性约为 150°C。

**存储** **Tac-Oil W** 可以在室内安全存放至少 12 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.