

产品 **Kusapour 300 (PPD)**

特性 **Kusapour 300**是一种聚甲基丙烯酸酯溶在矿物油中的粘稠溶剂，在润滑基础油中推荐当降凝剂使用。

**Kusapour 300**能完全溶于石油（I/II/III类）。

技术资料

	典型 数值	规格 最小	最大		
外观	:	清澈, 粘稠液体			
颜色	:	淡黄色至琥珀色			
粘度 100°C (mm <sup>2</sup> /s)	:	200	400	ASTM D 445	
密度 25°C (g/cm <sup>3</sup> )	:	0.89	0.88	0.92	ASTM D 4052
闪点 °C (COC)	:	150		ASTM D 92	

应用 **Kusapour 300** 可以用在工业用油以及用于单级和多级曲轴箱齿轮油的降凝剂，除了降低倾点以外，**Kusapour 300**在剪切条件下控制低温粘度特别有效，用量在**0.1-0.5%**之间，取决于所用的基础油和所需的倾点。

存储 本产品可以在原装密封包装条件下在**5°C至45°C**安全存放至少**12个月**。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.