

# LUCRAMUL DA 321

## 溶剂型涂料用润湿分散剂

### 产品简介

---

LUCRAMUL DA 321 是用于非水性体系的润湿分散剂(适用于低到中等极性体系)。

### 技术参数

---

化学特性	胺中和后的聚酯盐
离子型	非离子型
活性成份 [%]	50
形态	液体
颜色	淡褐色
20°C 下的密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	0.94
20°C 下的粘度 [mPas]	200
水中的混溶性	不可溶

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

### 产品特性及应用范围

---

LUCRAMUL DA 321 作为防絮凝剂，改善体系的色强度和光泽。产品强烈降低粘度、防止浮色发花;它也提高了防沉降性能,因此可提高体系的贮存稳定性。

LUCRAMUL DA 321 还可以作为活性剂用来处理有机粘土以生产出稳定，低粘，可泵送的预凝胶

LUCRAMUL DA 321 可以让有机粘土有优秀的层离作用，在低剪切力时就给予活性

#### 剂量和处理

---

对有机颜料的 1-5%

对无机颜料的 0.2-1%

产品添加量基于不同的配方，最佳剂量应由试验确定。

# LUCRAMUL DA 321

## 存储，处理与安全

---

LUCRAMUL DA 321 有 24 个月的保质期。  
更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

## 包装

---

该产品有以下包装规格:

200 kg /桶

翁开尔（上海）国际贸易有限公司电话： 021-51691088  
上海市闵行区传真： 021-52829830  
中春路 1288 号 28 栋  
200032  
中国

网址： [www.hjunkel-china.com](http://www.hjunkel-china.com)