

LUCRAMUL DAC 230

聚合物分散剂

产品简介

LUCRAMUL DAC 230 优异的改性聚合物分散剂，可以用于 WDG, WP, DF 等固体配方中。应用特点：通用性好，对 WDG 的崩解、分散有良好的表现。LUCRAMUL DAC 230 用在 DF 中，其耐高温达到 180℃ 以上，经受高温烘干，仍能保持良好的分散性、悬浮性。

技术参数

化学特性	改性萘磺酸盐缩合物
离子型	阴离子型
活性成份 [%]	100
形态	固体
颜色	淡黄至棕黄色
pH 值[1%的水溶液]	8-10
水中的混溶性	可溶

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL DAC 230 适合各种农药剂型，尤其 WP，WDG，DF 等剂型，耐高温。

添加量和工艺

推荐用量：5-20%。

最优用量取决于各种参数(如应用,配方),必须由测试决定。

LUCRAMUL DAC 230

存储，处理与安全

LUCRAMUL DAC 230 的保质期为 24 个月，从 LEVACO 仓库交货起，在原始封闭容器中，并在适当条件下储存。

有关安全、储存等方面的更多信息，请参阅我们公司网站 www.levaco.com 上提供的 LUCRAMUL DAC 230 安全数据表

包装

该产品有以下包装规格:

20kg/包

Disclaimer

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.

Edition: 01/04/2020

翁开尔（上海）国际贸易有限公司
上海市闵行区
中春路 1288 号 28 楼
201109
中国

电话: 021-51691088
传真: 021-52829830
网址: www.hjunkel-china.com