

LUCRAMUL DA 554

有机颜料润湿分散剂

产品简介

LUCRAMUL DA 554 适用于水性系统，广泛用于有机和炭黑颜料的分散,它在体系中稳定能力强。

技术参数

化学特性	乙二醇醚
离子型	非离子型
活性成份 [%]	60
形态	液体
颜色	黄色
20°C 下的密度 [g/cm ³]	1.09
20°C 下的粘度 [mPas]	~3700
pH 值	5-7
水中的混溶性	可溶

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL DA 554 可以应用在印刷油墨作为有机颜料和碳黑的分散剂。它也可以用于涂料和乳胶漆的制备以及水性体系色浆的制备。

剂量和处理

最优用量取决于各种参数(如应用,制定),必须由测试决定。

存储，处理与安全

LUCRAMUL DA 554 有 24 个月的保质期。

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。



LUCRAMUL DA 554

包装

该产品有以下包装规格:

60kg /桶
1000kg IBC

翁开尔(上海)国际贸易有限公司电话: 021-51691088
上海市闵行区传真: 021-52829830
中春路 1288 号 28 栋
200032
中国

网址: www.hjunkel-china.com