

## LUCRACHEM® T 1010

不含有机硅的流平助剂

### 描述

**LUCRACHEM® T 1010** 是一种低发泡润湿和流平剂。适用于溶剂型和水性体系。  
**LUCRACHEM® T 1010** 不含APEO和VOC。

### 技术资料Technical Data

化学描述	乙氧基化炔二醇
离子性	非离子
活性份 [%]	100
状态	液体
颜色	黄色
23°C时的密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	~1.0
23°C时的粘度 [mPas]	160
pH值[1%水溶液]	9 - 10
在水中的混溶性	可乳化的
有机溶剂中的混溶性	可溶于大多数极性溶剂

以上数据为典型产品值。

有关详情，请参阅有关产品说明书。

### 性能和应用领域

**LUCRACHEM® T 1010** 是一种高效低发泡的流平和润湿剂。即使添加量很少，它也能显著地降低表面的表面张力。这种特性在印刷，浸涂和淋涂，卷材涂布，浸渍和乳化等高速应用中得到很好的效果。  
**LUCRACHEM® T 1010** 的性能对pH值不敏感。因此，该产品既适用于酸性条件，也适用于碱性条件。

## LUCRACHEM® T 1010

### 用量与加工

推荐用量为配方总量的0.1-2.0%。最佳用量取决于树脂种类，树脂固含量，表面活性剂和助溶剂等因素，应在试验中确定。

### 储存，运输与安全

**LUCRACHEM® T 1010** 的保质期为12个月，自**LEVACO**仓库交货之日起，在原始密闭容器中保存，并保存在适当的条件下。

有关安全，存储等方面的更多信息，请参阅**LUCRACHEM® T 1010** 的安全数据手册，可从公司网站 [www.levaco.com](http://www.levaco.com) 获得。 [www.levaco.com](http://www.levaco.com)。

### 包装

该产品有以下包装：

1000 kg IBC

200 kg 桶

### 免责声明

本文所载数据仅作为客户的一般信息，不具约束力。本文所载数据是根据我们所知而收集的，并不构成对我们客户任何特定应用的任何建议或保证。我们的客户自行决定每种产品是否适合他们的个人用途，风险由他们自己承担。本产品的销售没有任何明示或默示的陈述，保证或担保。我们的责任仅限于所供应商品的价值。

Edition: 17/12/2018

Revision: 2

LEVACO Chemicals GmbH  
Chempark Leverkusen  
Kaiser-Wilhelm-Allee  
51368 Leverkusen  
Germany

Telephone: +49 214 86927 156  
Fax: +49 214 86927 400  
E-mail: [chemical-solutions@levaco.com](mailto:chemical-solutions@levaco.com)  
Internet: [www.levaco.com](http://www.levaco.com)