

LUCRAMUL RL

水油通用型分散剂 产品简介

LUCRAMUL RL 可用于不同的工业应用中，如涂料和油墨等，用作乳化剂、分散剂。

技术参数

化学特性	聚乙二醇醚
离子型	非离子
活性成份 [%]	100
形态	液体
颜色	淡黄色
20°C 下的密度 [g/cm ³]	1.12
20°C 下的粘度[mPas]	~980
pH 值	5-7
水中的混溶性	可溶

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL RL 是 LUCRAMUL WNS 的浓缩牌号，两种产品都适合有机颜料或水性色浆中碳黑的分散。他们在树脂系统兼容性也非常高,也被用作后添加助剂用于改善色浆和着色剂的颜料接受性。因为是 100%固含的所以 LUCRAMUL RL 也可用于溶剂型体系。

剂量和处理

最优用量取决于各种参数(如应用,制定),必须由测试决定。

存储，处理与安全

LUCRAMUL RL 有 24 个月的保质期。
更多存储安全信息请详见产品 MSDS。



LUCRAMUL RL

包装

该产品有以下包装规格:

60 kg /桶

230 kg /桶

翁开尔 (上海) 国际贸易有限公司
上海市闵行区
中春路 1288 号 28 栋
200032
中国

电话: 021-51691088
传真: 021-52829830
网址: www.hjunkel-china.com