

6.4 极压-添加剂-复合包

产品 **Additive AW 18010 用于钢板成型**

特性 **AW 18010** 是一种添加剂复合包，适用于水性金属加工液配方，该加工液一般用于钢和镀锌钢生产成型。

技术数据		典型 数值	规格		
			最小	最大	
颜色	:	黄橙			
外观	:	清晰，液体			
密度 20°C (g/ml)	:		1.039	1.059	DIN 51 757
折射指数(n_{D20})	:		1.430	1.450	DIN 51 423
pH 值	:		7.9	8.5	DIN 51 369

应用 **AW 18010** 与去离子水按 1: 1 混合制成浓缩液。在中等硬度的水中稀释 10 – 20%，形成 pH 值约为 8.2 的清澈溶液，这样的稀释液可用于钢板和镀锌钢板的成型，效果极佳。对于极端的条件，可使用 100% 浓缩度。

存储 **AW 18010** 可以安全地存放在干燥的地方，避免阳光直射在 + 5°C 到 + 30°C 之间，长达 6 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.