

LUCRAMUL DA 216 P

溶剂型和通用体系用，阴离子表面活性剂

产品简介

LUCRAMUL DA 216 P 是一个分散、润湿和兼容性助剂，特别推荐用于溶剂型和通用体系。

技术参数

化学特性	磷酸酯
离子型	阴离子
活性成份 [%]	100
形态	液体
颜色	无色至黄色
20°C 下的密度 [g/cm ³]	1.1 – 1.2
20°C 下的粘度[mPas]	2400
水中的混溶性	与水慢慢混溶
有机溶剂中的混溶性	可溶于普通有机溶剂
pH 值	1.5 - 3

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

产品很容易溶于普通有机溶剂，在水中可慢慢溶解。它是适用于 1 k 和 2 k 聚氨酯系统改善颜料分散和颜色接受性，不影响材料的其他性能。

剂量和用法

推荐起始剂量为总配方的 0.5 - 3.0% 以进行进一步评估。

最优用量取决于各种参数(如应用,配方),必须由测试决定。

存储，处理与安全

LUCRAMUL DA 216 P

LUCRAMUL DA 216 P 有 12 个月的保质期。
更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

包装

该产品有以下包装规格：

200kg/桶

翁开尔（上海）国际贸易有限公司电话： 021-51691088
上海市闵行区传真： 021-52829830
中春路 1288 号 28 栋
200032
中国

网址：www.hjunkel-china.com