

# LUCRAMUL DA 345

## 高分子聚合物分散剂

### 产品简介

LUCRAMUL DA 345 是适用于水性和溶剂型体系的聚合物分散剂。该产品不含 APEO 和低 VOC 含量。

### 技术参数

化学特性	含锚定基团的高分子聚合物
离子型	非离子型
活性成份 [%]	98.0-98.5
形态	高粘液体
颜色	黄色
20°C 下的密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	1.12
20°C 下的粘度 [mPas]	15600
pH 值	4-6
水中的混溶性	可溶
溶剂	1.5 - 2.0 醋酸乙酯

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

### 产品特性及应用范围

LUCRAMUL DA 345 是一个高分子分散剂,可溶于水和常见的溶剂,兼容于常见的树脂类型,水性和溶剂型涂料系统。LUCRAMUL DA 345 增强了和炭黑,有机颜料之间的强相互作用。因为其高分子结构,它可以有效地减少分散体系的粘度和提供分散粒子之间的空间位阻。LUCRAMUL DA 345 是一个有树脂体系和无树脂体系都可用的分散剂

### 剂量和处理

推荐剂量对有机颜料和中低色素炭黑为 20 - 40%，对高色素炭黑 80 - 100%。最佳剂量是根据树脂类型、树脂固体含量、表面活性剂和溶剂系统,应该由实验确定。

# LUCRAMUL DA 345

## 存储，处理与安全

---

LUCRAMUL DA 345 有 12 个月的保质期。

LUCRAMUL DA 345 在室温下是高粘度,产品使用前必须放置在加热室数小时,直到粘度变小。

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

## 包装

---

该产品有以下包装规格:

200kg /桶

翁开尔(上海)国际贸易有限公司电话: 021-51691088

上海市闵行区传真: 021-52829830

中春路 1288 号 28 栋

200032

中国

网址: [www.hjunkel-china.com](http://www.hjunkel-china.com)