

LUCRAMUL NAP

全能分散剂

产品简介

LUCRAMUL NAP 用作涂料和油墨中无机颜料的分散剂，也用作农药配方中无机活性成分的聚合分散剂。这个产品是 LUCRAMUL AP 的胺中和版本

技术参数

化学特性	中和磷酸酯
离子型	阴离子
有效成分[%]	80
形态	液体
颜色	黄色至浅棕色
20°C密度[g/cm ³]	1.12
20°C粘度[mPas]	1800
pH 值[10%的水溶液]	5.5-7.5
水中的混溶性	易容

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL NAP 是一种经证实的无机颜料分散剂，适用于水性和通用体系。它与颜料的极性表面有很强的相互作用，显著降低了研磨粘度。利用 LUCRAMUL NAP 可以生产高浓度、低粘度的颜料浆。也推荐用于二氧化钛的分散。由于其极性功能，主要与 LUCRAMUL DA 130 结合使用，以获得增强颜料的长期稳定性、粘度调节和相容性等协同效应。在一些无机颜料制备中，该产品也可用作共润湿剂，以控制浆料粘度并使高负载。



LUCRAMUL NAP

添加量和工艺

最佳剂量取决于各种参数（如应用，配方）必须通过试验确定。

存储，处理与安全

保质期为 24 个月，从 LEVACO 仓库交货起，在原始封闭容器中，并在适当条件下储存。

有关安全、储存等方面的更多信息，请参阅我们公司网站 www.levaco.com 上提供的安全数据表

包装

该产品有以下包装规格:

60kg/桶

Disclaimer

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.

Edition: 01/04/2020

翁开尔（上海）国际贸易有限公司
上海市闵行区
中春路 1288 号 28 楼
201109
中国

电话: 021-51691088
传真: 021-52829830
网址: www.hjunkel-china.com