

# LUCRAMUL WT 300

## 快速强烈降低表面张力的润湿剂

### 产品简介

LUCRAMUL WT 300 是不含硅，低起泡的润湿剂，对溶剂和油性体系有广泛的兼容性。这是一个能非常有效和快速降低静态和动态表面张力的润湿剂。

### 技术参数

化学特性	脂肪醇聚乙二醇醚
离子型	非离子
活性成份 [%]	100
形态	液体
颜色	无色
20°C 下的密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	0.99
20°C 下的粘度[mPas]	100
水中的混溶性	可溶
HLB 值	10
pH 值	5-8

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

### 产品特性及应用范围

LUCRAMUL WT 300 可降低水的动态和静态表面张力至 25 mN / m,它可以提高水性系统的铺展性。添加量在 0.02%时即可对静态表面张力有巨大的影响力。该产品且可以强烈和快速降低体系表面张力，而且做到低泡。它可以应用于油漆、油墨和涂料系统，改善颜料和填料的润湿性。由于快速和强大的降低表面张力的能力，它还可以对系统的流平性能有积极影响。

### 剂量和处理

最佳剂量取决于树脂类型、树脂固体含量、表面活性剂和溶剂系统,应先经过测试再确定。

# LUCRAMUL WT 300

## 存储，处理与安全

---

LUCRAMUL WT 300 有 12 个月的保质期。

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

## 包装

---

该产品有以下包装规格:

200kg/桶

翁开尔（上海）国际贸易有限公司电话：021-51691088

上海市闵行区传真：021-52829830

中春路 1288 号 28 栋

200032

中国

网址：[www.hjunkel-china.com](http://www.hjunkel-china.com)