

LUCRAMUL AP

全能分散剂

产品简介

LUCRAMUL AP 用作涂料和油墨中无机颜料的分散剂，也用作农药配方中无机活性成分的聚合分散剂

技术参数

化学特性	磷酸酯
离子型	阴离子
有效成分[%]	100
形态	液体
颜色	浅棕色
20°C密度[g/cm ³]	1.12
20°C粘度[mPas]	4700
pH 值[10%的水溶液]	1-2
水中的混溶性	易容

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

涂料

LUCRAMUL AP 是一种已被证实的无机颜料分散剂，适用于水性和大多数溶剂性体系。它显示出与极地的强烈互动表面的颜料和研磨粘度明显降低。由于其极性功能，它可以与 LUCRAMUL DA 130 结合使用，以改善色素浓缩物的相容性。在一些无机颜料制剂中该产品还可用作共润湿剂，以控制膏体粘度，并使高负荷

农化

LUCRAMUL AP 是一种经证实的 SC 配方分散剂

LUCRAMUL AP

添加量和工艺

LUCRAMUL AP 的酸值约为 80 mg KOH/g。当系统对高酸值添加剂敏感时，建议使用 AMP、TEA 或 DEMA 进行中和。

最佳剂量取决于各种参数（如应用，配方）必须通过试验确定。

存储，处理与安全

保质期为 24 个月，从 LEVACO 仓库交货起，在原始封闭容器中，并在适当条件下储存。

有关安全、储存等方面的更多信息，请参阅我们公司网站 www.levaco.com 上提供的安全数据表

包装

该产品有以下包装规格：

60kg/桶

Disclaimer

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.

Edition: 01/04/2020

翁开尔（上海）国际贸易有限公司
上海市闵行区
中春路 1288 号 28 楼
201109
中国

电话：021-51691088
传真：021-52829830
网址：www.hjunkel-china.com