

LUCRAMUL WT 100

润湿剂

产品简介

LUCRAMUL WT 100 低泡润湿剂，适用于水性和溶剂型体系。该产品不含溶剂和 APEO。

技术参数

化学特性	嵌段共聚物
离子型	非离子
活性成份 [%]	100
形态	液体
颜色	淡黄色
20°C 下的密度 [g/cm ³]	1.0-1.1
20°C 下的粘度[mPas]	108
水中的混溶性	可溶
有机溶剂中的混溶性	醇、酯、植物油、芳香族和脂肪族溶剂
pH 值	5-7
HLB 值	5.8

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL WT 100 是一个低泡润湿剂和助溶剂，具有高乳化效果。它具有高渗透性以及强烈降低动态表面张力的能力。

LUCRAMUL WT 100 能溶于多种溶剂，与其他表面活性剂、聚合物及其配方有出色的兼容性。

LUCRAMUL WT 100 可用于各种工业应用，建议在对木材处理剂、木材底涂、涂料和乳液中作为渗透促进剂和兼容剂。

作为一个高效的乳化剂和润湿剂，尤其推荐用于醇酸乳液的生产

LUCRAMUL WT 100 也适用于金属加工液配方中。

LUCRAMUL WT 100

剂量和处理

推荐剂量为总配方的 0.5 - 1.0%。

最优用量取决于各种参数(如应用,制定),必须由测试决定。

存储, 处理与安全

LUCRAMUL WT 100 有 12 个月的保质期。

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

包装

该产品有以下包装规格:

200 kg /桶

1000kg IBC

翁开尔(上海)国际贸易有限公司电话: 021-51691088

上海市闵行区传真: 021-52829830

中春路 1288 号 28 栋

200032

中国

网址: www.hjunkel-china.com