

## 6.4 极压-添加剂-复合包

**产品**                    **Additive AW 14599**  
用于铝和黄铜加工的助剂复合包

**特性**                    **AW 14599** 是一款用于金属加工油配方的添加剂，适用于铝和黄铜加工中。

技术数据		典型 数据	规格		
			最小	最大	
颜色	:	黄色			
密度 20°C (g/ml)	:	0.907	0.897	0.917	DIN 51 757
粘度 40°C (mm <sup>2</sup> /s)	:	16.3	14.3	18.3	DIN 51 562-1
闪点 (°C)	:	最小 130			DIN EN ISO 2719

**应用**                    **AW 14599** 加入到 16 – 20%测试液，异链烷烃和低至高粘度矿物油混合。适用于铝和黄铜的轻度切割和重型切削。

**存储**                    **AW 14599** 可以在原装密封条件下在+10°C 到 +30°C 之间安全存放至少 9 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.