

LUCRAMUL WT 200

高效无泡润湿剂

产品简介

LUCRAMUL WT 200 是一个无泡润湿剂,对动态表面张力有强烈的影响。适用于溶剂和水性体系。LUCRAMUL WT 200 不含 APEO 和 VOC。

技术参数

化学特性	脂肪醇, 聚乙二醇醚混合物
离子型	非离子
活性成份 [%]	85
形态	液体
颜色	淡黄色
20°C 下的密度 [g/cm ³]	0.9-1.0
20°C 下的粘度[mPas]	50-100
水中的混溶性	可溶
有机溶剂中的混溶性	可溶
pH 值	5-7

上述数据只是典型产品参数, 需要更多信息, 请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL WT 200 是一个低粘的混合聚醚化合物。由于是不同类型的表面活性剂的混合物,产品不会使应用体系中产生泡沫和稳泡。LUCRAMUL WT 200 与其他类型润湿剂比, 有强大的动态表面张力降低效果。这种性能在高速涂装工艺中(如高速印刷、淋涂、卷材涂料、浸渍和乳化)十分有效。

剂量和处理

推荐剂量为 0.2 -1.0% (wt200 活性分占总配方比例)。最佳剂量取决于树脂类型、树脂固体含量、表面活性剂和溶剂系统,应先经过测试再确定。

LUCRAMUL WT 200

存储，处理与安全

LUCRAMUL WT 200 有 12 个月的保质期。

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

包装

该产品有以下包装规格:

120kg/桶

1000kg IBC

翁开尔（上海）国际贸易有限公司电话： 021-51691088

上海市闵行区传真： 021-52829830

中春路 1288 号 28 栋

200032

中国

网址： www.hjunkel-china.com