

# LUCRAMUL WT 600

## 低起泡润湿剂

### 产品简介

---

LUCRAMUL WT 60 是一个低泡润湿剂，对动态表面张力有强烈影响。

### 技术参数

---

化学特性	聚乙二醇醚
离子型	非离子
活性成份 [%]	100
形态	液体
颜色	无色
20°C 下的密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	0.9-1.0
20°C 下的粘度[mPas]	90
水中的混溶性	可溶
有机溶剂中的混溶性	部分溶剂可溶
pH 值	5-7

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

### 产品特性及应用范围

---

LUCRAMUL WT 600 可以应用于溶剂型和水性体系，由于其广泛的兼容性和对极性以及非极性有机溶剂溶解能力。

### 剂量和处理

---

最优用量取决于各种参数(如应用程序,配方),必须由测试决定。

### 存储，处理与安全

---

LUCRAMUL WT 600 有 12 个月的保质期。



# LUCRAMUL WT 600

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

## 包装

---

该产品有以下包装规格:

1000kg IBC

翁开尔(上海)国际贸易有限公司电话: 021-51691088

上海市闵行区传真: 021-52829830

中春路 1288 号 28 栋

200032

中国

网址: [www.hjunkel-china.com](http://www.hjunkel-china.com)