

## LUCRAMUL DA PRIME

### 新型有机颜料分散剂

#### 描述

**LUCRAMUL DA PRIME** 是一种新开发的，独特的有机颜料分散剂，对炭黑和无机颜料也有很好的分散效果。

#### 技术资料

成份	带颜料锚定基团的共聚物
离子性	非离子型
固含[%]	100
外观	液体
颜色	淡黄色到棕色
20°C 时的密度[g/cm <sup>3</sup> ]	1.08
20°C 时的粘度[mPas]	330
pH 值[1%水溶液]	5-7
在水中的混溶性	可溶。
有机溶剂中的混溶性	常用有机溶剂
倾点[°C]	9

以上数据为典型产品值。

有关详情，请参阅有关产品说明书。

#### 属性和应用

**LUCRAMUL DA PRIME** 是一种新开发的分散剂，特别适用于多种有机颜料的分散。该产品独特的化学结构使色浆拥有更稳定，更窄的粒径分布，以及粘度曲线，因此可以做高浓度色浆。该产品对特殊的炭黑和无机颜料也有良好的分散效果。**LUCRAMUL DA PRIME** 可用于各种水性和溶剂型涂料，油漆，印刷油墨和清漆。该产品和其他各种组分有很好的兼容性。

# 技术数据表



## LUCRAMUL DA PRIME

---

### 用量与使用

有机颜料的推荐用量：**5-20%**（分散剂有效份对颜料）。具体添加量取决于颜料，配方和所需的性能。最佳用量取决于树脂种类，树脂固含量，表面活性剂和助溶剂等因素，应在试验中确定。

### 储存，运输和安全

LUCRAMUL DA PRIME 的保质期为 12 个月（从 LEVACO 出仓，在原始包装中保存，并保存在适当的条件下。）

使用前充分搅拌（因为在储存过程中会发生相分离，搅拌均匀后不影响原始性能）。

欲了解更多关于安全，存储等方面的信息，请参阅 **LUCRAMUL DA PRIME 的安全数据表**，可在公司网站 [www.levaco.com](http://www.levaco.com) 上获得。

---

### 包装

该产品有以下包装：

样品数量

60 公斤/桶

120 公斤/桶

1000 公斤/箱

### 免责声明

本文所载数据仅作为客户的一般信息，不具约束力。本文所载数据是根据我们所知而收集的，并不构成对我们客户任何特定应用的任何建议或保证。我们的客户自行决定每种产品是否适合他们的个人用途，风险由他们自己承担。本产品的销售没有任何明示或默示的陈述，保证或担保。我们的责任

仅限于所供应商品的价值。

版本:26/04/2017

电话:

修订:2  
+49 214 869  
27 156

莱瓦科化学品有限公司  
勒沃库森化学公园

传真：  
凯泽-威廉-艾利  
德国

+49 214 869  
27 400  
电子邮件：

[chemical-solutions@levaco.com](mailto:chemical-solutions@levaco.com)  
51368 勒沃库森